

Especificación Técnica



Intercambiador de placas Termosoldado

Fecha: **sábado, 4 de diciembre de 2021**

Modelo: **CBH16-41H**
Número de artículo: **3287087074**

El modelo CB (Copper Brazed) de Alfa Laval, es un intercambiador termosoldado, fabricado con finas placas corrugadas de acero inoxidable soldadas entre sí con cobre. El equipo está libre de juntas, y tiene un diseño compacto y autolimpiante, fácil de instalar y que requiere un bajo nivel de mantenimiento. El CB de Alfa Laval es adecuado para servicios de enfriamiento y calentamiento en una amplia gama de aplicaciones de HVAC e industriales.

El CB de Alfa Laval se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Todos los intercambiadores son sometidos a una prueba de presión. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia:	34 kW
Temperatura lado primario:	70 → 50 °C
Temperatura lado secundario:	35 → 45 °C
Máxima pérdida de carga:	30 kPa
Profundidad:	115 mm
Anchura:	74 mm
Altura:	210 mm
Peso:	2,2 kg