

Especificación Técnica



Intercambiadores de Placas y Juntas

Fecha: **sábado, 4 de diciembre de 2021**

Modelo: **TL3-BFG-18**
Número de artículo: **TL3-BFG-18**

La gama Industrial de intercambiadores de placas y juntas de Alfa Laval dispone de una variedad de diseños adecuados para prácticamente cualquier aplicación industrial de calentamiento o enfriamiento. Existe un extenso rango de productos con una configuración flexible que permite ajustarse a cualquier aplicación. Las unidades disponen de alta eficiencia de intercambio térmico y permiten una fácil instalación y apertura para inspección o limpieza.

La gama industrial de intercambiadores Alfa Laval de Placas y Juntas se produce de acuerdo con el sistema de aseguramiento de la calidad ISO 9001, el sistema medioambiental ISO 14001 y la Directiva Europea de aparatos a presión 2014/68/EC. Se dispone de diversas opciones como planos en AutoCAD, modelos 3D y varios accesorios.

Potencia:	20 kW
Temperatura lado primario:	95 → 57 °C
Temperatura lado secundario:	55 → 93 °C
Caudal lado primario:	452,90 kg/h
Caudal lado secundario:	453,20 kg/h
Máxima pérdida de carga:	20 kPa
Profundidad:	420 mm
Anchura:	190 mm
Altura:	790 mm
Peso:	57,40 kg